

# Bestell-Anfrage



Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Laufrost       Lichtschacht-Rost       Eingangs-Rost       Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

### Verlegeart

- freitragend       freitragend profiliert       vollflächig aufliegend

### Rosthöhe

- 21 mm       26 mm       31 mm       36 mm  
 46 mm       noch nicht festgelegt / erbiten Beratung

- Abstand Gummistreifen       5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbiten Beratung

### Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbiten Beratung

### Rahmen

- wird benötigt       wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglicher Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


Name / Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

eMail-Adresse: \_\_\_\_\_