



für

**Sohler® Spezialrost DBP**  
**Treppen**

Bitte senden Sie uns für die auf den folgenden Seiten  
spezifizierten **Sohler® Spezialrost DBP**  
Treppenstufen /-podeste ein konkretes Angebot.

Name / Firma:

---

Ansprechpartner:

---

Adresse:

---

Telefonnummer:

---

Telefonnummer:

---

# Bestell-Anfrage

Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

- Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

## Befestigung

- von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

## Stufen- bzw. Podesthöhe

- 36 mm       46 mm       56 mm       106 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

## Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglichster Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


# Bestell-Anfrage

Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

## Befestigung

von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

## Stufen- bzw. Podesthöhe

36 mm       46 mm       56 mm       106 mm

noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm

noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

## Oberflächenveredlung

verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_

noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglicher Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

- Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

### Befestigung

- von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

### Stufen- bzw. Podesthöhe

- 36 mm       46 mm       56 mm       106 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

### Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglicher Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

- Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

### Befestigung

- von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

### Stufen- bzw. Podesthöhe

- 36 mm       46 mm       56 mm       106 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

### Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglicher Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

- Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

### Befestigung

- von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

### Stufen- bzw. Podesthöhe

- 36 mm       46 mm       56 mm       106 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

### Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglicher Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:


Wir benötigen

\_\_\_ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Treppenstufen       Podeste       komplette Treppen-Konstruktion

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) \_\_\_\_\_ mm / Tiefe \_\_\_\_\_ mm

- Formstück (gem. anl. Zeichnung)

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße       Rahmen-Außenmaße       Rahmen-Innenmaße

### Befestigung

- von unten       seitlich an den Wangen       freitragend für vorhandenen Rahmen

### Stufen- bzw. Podesthöhe

- 36 mm       46 mm       56 mm       106 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen  5 - 6 mm       10 - 11 mm       14 - 15 mm  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

### Oberflächenveredlung

- verzinkt       glanz-verzinkt       pulverbeschichtet / Farbe \_\_\_\_\_  
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

letztmöglichster Liefertermin \_\_\_\_\_

Anmerkungen:
