



für

Sohler® Spezialrost DBP
Gitterroste

Bitte senden Sie uns für die auf den folgenden Seiten
spezifizierten **Sohler® Spezialrost DBP** Gitterroste
ein konkretes Angebot.

Name / Firma:

Ansprechpartner:

Adresse:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Rahmen wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letztmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Rahmen wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letztmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Rahmen wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letztmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

- Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

- Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

- freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

- 21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

- verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

- Rahmen** wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letzmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Rahmen wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letztmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:

Wir benötigen

___ Stück **Sohler® Spezialroste** in Ausführung als

Laufrost Lichtschacht-Rost Eingangs-Rost Rinnenrost

mit folgenden **Abmessungen** (in mm):

Breite (=Ausrichtung der Gummieinlagen) _____ mm / Tiefe _____ mm

Diese Maße sind

Rost-Außenmaße Rahmen-Außenmaße Rahmen-Innenmaße

Verlegeart

freitragend freitragend profiliert vollflächig aufliegend

Rosthöhe

21 mm 26 mm 31 mm 36 mm
 46 mm noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Abstand Gummistreifen 5 - 6 mm 10 - 11 mm 14 - 15 mm
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Oberflächenveredlung

verzinkt glanz-verzinkt pulverbeschichtet / Farbe _____
 noch nicht festgelegt / erbitten Beratung

Rahmen wird benötigt wird nicht benötigt

gewünschter Liefertermin _____ letzmöglicher Liefertermin _____

Anmerkungen:
